

Новый кран с маховой стрелой 280 HC-L

- + Несравнимая с другими конкурентами максимальная грузоподъемность до 28,0 т
- + Быстрая перезапасовка каната с 1-кратной на 2-кратную
- + Горизонтальное перемещение груза путем нажатия на кнопку
- + Транспортировка в контейнерах за счет съемных консолей для самоподъема

LIEBHERR

Надежный, с различными возможностями применения, экономичный

- + Разработан для самых узких строительных площадок: радиус поворота только 7,5 м (металлический балласт)
- + Различные кривые грузоподъемности, соответствующие разнообразным возможностям применения: 8/16 т, 12/24 т или 16/28 т
- + Горизонтальное перемещение груза путем нажатия на кнопку для повышения безопасности и комфортности работы
- + Мощные приводы собственного производства гарантируют высокое качество в течение десятилетий



С безопасностью надежнее

Вторичные тормоза защищают груз и стрелу

Разнообразие применения и умение приспосабливаться к различным условиям

Горизонтальный путь груза для безопасного перемещения

Продуманный

Съемные консоли для самоподъема обеспечивают транспортировку в контейнерах



Технические данные 280 HC-L

Вариант	8/16	12/24	16/28
Максимальный вылет	60,0 м	60,0 м	60,0 м
Максимальная грузоподъемность	16,0 т	24,0 т	28,0 т
Грузоподъемность на конце стрелы	3.400 кг	3.200 кг	3.000 кг
Мин. радиус оворота	7,5 м	7,5 м	7,5 м
Высота башни	59,1 м	59,1 м	59,1 м

С правом внесения изменений.

Printed in Germany by DWS-03.10-0.5ru

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss

☎ +49 7351 41-0, Fax +49 7351 41-2225

www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com